

	BREMBO N.V.	Revisione n. 2
	BRAKE FLUID DOT4	Data revisione 14/12/2023 Stampata il 14/12/2023 Pagina n. 1/18 Sostituisce la revisione:1 (Stampata il: 19/01/2023)

Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento (UE) 2020/878

SEZIONE 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Denominazione **BRAKE FLUID DOT4**

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Descrizione/Utilizzo **BRAKE FLUID DOT4 (for B2B)**

Usi Identificati	Industriali	Professionali	Consumo
Liquidi funzionali	✓	✓	

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ragione Sociale **BREMBO N.V.**
 Indirizzo **Registered office: Amsterdam (Netherlands)**
 Località e Stato **Business and Corporate Address: Via Stezzano, 87
24126, Bergamo (BG) Italia**

tel. +39 035 6051111

e-mail della persona competente,
responsabile della scheda dati di sicurezza

SDS@brembo.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

Per informazioni urgenti rivolgersi a **+39 035 6051111 (8.30 – 17.30 IT, EN)**

Numeri Centri Antiveleni italiani (attivi 24/24 ore)

Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia)
 Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca' Granda - Milano)
 Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo)
 Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze)
 Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma)
 Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma)
 Centro Antiveleni di Roma 06 68593726 (CAV Ospedale pediatrico Bambino Gesù - Roma)
 Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli)
 Centro Antiveleni di Foggia 0881 732326 (Az. Osp. Univ. Foggia)
 Centro Antiveleni di Verona 800 011 858 (Az. Osp. Univ. Integrata - Verona)

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/878. Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente scheda.

	BREMBO N.V.	Revisione n. 2
	BRAKE FLUID DOT4	Data revisione 14/12/2023 Stampata il 14/12/2023 Pagina n. 2/18 Sostituisce la revisione:1 (Stampata il: 19/01/2023)

Classificazione e indicazioni di pericolo:

Tossicità per la riproduzione, categoria 2

H361fd

Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Pittogrammi di pericolo:



Avvertenze:

Attenzione

Indicazioni di pericolo:

H361fd

Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.

Consigli di prudenza:

P280

Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.

P201

Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.

P308+P313

IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.

Contiene:

tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate

2.3. Altri pericoli

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale $\geq$ a 0,1%.

Il prodotto non contiene sostanze aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino in concentrazione $\geq$ 0,1%.

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscela

Contiene:

Identificazione	x = Conc. %	Classificazione 1272/2008 (CLP)
Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol		
INDEX -	$15 \leq x < 20$	Eye Dam. 1 H318
CE 907-996-4		Eye Dam. 1 H318: $\geq 30\%$, Eye Irrit. 2 H319: $\geq 20\%$
CAS -		
Reg. REACH 01-2119475115-41-xxxx		

	BREMBO N.V.		Revisione n. 2
	BRAKE FLUID DOT4		Data revisione 14/12/2023 Stampata il 14/12/2023 Pagina n. 3/18 Sostituisce la revisione:1 (Stampata il: 19/01/2023)
tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate INDEX - 5 ≤ x < 10 Repr. 2 H361fd CE 250-418-4 CAS 30989-05-0 Reg. REACH 01-2119462824-33-xxxx TRIETILENGLICOLE INDEX - 5 ≤ x < 10 Sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro. 2,6-di-terz-butil-p-cresolo INDEX - 0,1 ≤ x < 0,2 Aquatic Chronic 1 H410 M=1 CE 204-881-4 CAS 128-37-0 Reg. REACH 01-2119480433-40-xxxx Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda.			
SEZIONE 4. Misure di primo soccorso			
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso			
OCCHI: Eliminare eventuali lenti a contatto. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 30/60 minuti, aprendo bene le palpebre. Consultare subito un medico. PELLE: Togliersi di dosso gli abiti contaminati. Farsi immediatamente la doccia. Consultare subito un medico. INGESTIONE: Far bere acqua nella maggior quantità possibile. Consultare subito un medico. Non indurre il vomito se non espressamente autorizzati dal medico. INALAZIONE: Chiamare subito un medico. Portare il soggetto all'aria aperta, lontano dal luogo dell'incidente. Se la respirazione cessa, praticare la respirazione artificiale. Adottare precauzioni adeguate per il soccorritore.			
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati			
Non sono note informazioni specifiche su sintomi ed effetti provocati dal prodotto.			
4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali			
Informazioni non disponibili			
SEZIONE 5. Misure di lotta antincendio			
5.1. Mezzi di estinzione			
MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI I mezzi di estinzione sono quelli tradizionali: anidride carbonica, schiuma, polvere ed acqua nebulizzata. MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI Nessuno in particolare.			

	BREMBO N.V.	Revisione n. 2
	BRAKE FLUID DOT4	Data revisione 14/12/2023 Stampata il 14/12/2023 Pagina n. 4/18 Sostituisce la revisione:1 (Stampata il: 19/01/2023)

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO

Evitare di respirare i prodotti di combustione.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

INFORMAZIONI GENERALI

Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.

EQUIPAGGIAMENTO

Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiama (EN469), guanti antifiama (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Bloccare la perdita se non c'è pericolo.

Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda dati di sicurezza) onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali. Queste indicazioni sono valide sia per gli addetti alle lavorazioni che per gli interventi in emergenza.

6.2. Precauzioni ambientali

Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo. Valutare la compatibilità del recipiente da utilizzare con il prodotto, verificando la sezione 10. Assorbire il rimanente con materiale assorbente inerte.

Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13.

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Manipolare il prodotto dopo aver consultato tutte le altre sezioni di questa scheda di sicurezza. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone in cui si mangia.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare solo nel contenitore originale. Conservare i recipienti chiusi, in luogo ben ventilato, al riparo dai raggi solari diretti. Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10.

7.3. Usi finali particolari

Informazioni non disponibili

SEZIONE 8. Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Riferimenti Normativi:

EU	OEL EU	Direttiva (UE) 2022/431; Direttiva (UE) 2019/1831; Direttiva (UE) 2019/130; Direttiva (UE) 2019/983; Direttiva (UE) 2017/2398; Direttiva (UE) 2017/164; Direttiva 2009/161/UE; Direttiva 2006/15/CE; Direttiva 2004/37/CE; Direttiva 2000/39/CE; Direttiva 98/24/CE; Direttiva 91/322/CEE.
	TLV-ACGIH	ACGIH 2022

2-(2-(2-metossietossi)etossi)etanol

Valore limite di soglia

Valore limite di soglia						
Tipo	Stato	TWA/8h		STEL/15min		Note / Osservazioni
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm	

TLV-ACGIH	50
-----------	----

Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC

Valore di riferimento in acqua dolce	10	mg/l
--------------------------------------	----	------

Valore di riferimento in acqua marina	1	mg/l
---------------------------------------	---	------

Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce	36,6	mg/kg
--	------	-------

Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina	3,66	mg/kg
---	------	-------

Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente	50	mg/l
---	----	------

Valore di riferimento per i microorganismi STP	200	mg/l
--	-----	------

Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario)	89	mg/kg
---	----	-------

Valore di riferimento per il compartimento terrestre	1,56	mg/kg
--	------	-------

Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL

Effetti sui consumatori		Effetti sui lavoratori						
Via di Esposizione	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici
Orale			VND	2 mg/kg				10 mg/kg bw/d
Inalazione			VND	93 mg/m3			VND	156 mg/m3
Dermica			VND	100 mg/kg			VND	167 mg/kg bw/d

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC

Valore di riferimento in acqua dolce	2	mg/l
--------------------------------------	---	------

Valore di riferimento in acqua marina	0,2	mg/l
---------------------------------------	-----	------

Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce	6,6	mg/kg
--	-----	-------

Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina	0,66	mg/kg
---	------	-------


Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente	18	mg/l
---	----	------

Valore di riferimento per i microorganismi STP	500	mg/l
--	-----	------

Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario)	333	mg/kg
---	-----	-------

Valore di riferimento per il compartimento terrestre	0.46	mg/kg
--	------	-------

Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL



		BREMBO N.V.					Revisione n. 2		
		BRAKE FLUID DOT4					Data revisione 14/12/2023 Stampata il 14/12/2023 Pagina n. 7/18 Sostituisce la revisione:1 (Stampata il: 19/01/2023)		
Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente			1		mg/l				
Valore di riferimento per i microorganismi STP			10		mg/l				
Valore di riferimento per il compartimento terrestre			0,119		mg/kg				
Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL									
Effetti sui consumatori							Effetti sui lavoratori		
Via di Esposizione	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici	
Inalazione					26 mg/m3				
Dermica					19 mg/kg				
2,6-di-terz-butil-p-cresolo									
Valore limite di soglia									
Tipo	Stato	TWA/8h		STEL/15min		Note / Osservazioni			
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm				
TLV-ACGIH		2							
Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC									
Valore di riferimento in acqua dolce			0,199		µg/l				
Valore di riferimento in acqua marina			0,02		µg/l				
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce			99,6		µG/kg				
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina			9,96		µG/kg				
Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente			1,99		µg/l				
Valore di riferimento per i microorganismi STP			0,17		mg/l				
Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario)			8,33		mg/kg				
Valore di riferimento per il compartimento terrestre			47,69		µG/kg				
Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL									
Effetti sui consumatori							Effetti sui lavoratori		
Via di Esposizione	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici	
Orale		1 mg/kg bw/d		0,25 mg/kg bw/d					
Inalazione		3,1 mg/m3		0,78 mg/m3		18 mg/m3		4,4 mg/m3	
Dermica		6,7 mg/kg bw/d		1,7 mg/kg bw/d		19 mg/kg bw/d		4,7 mg/kg bw/d	
METIL-1H-BENZOTRIAZOLO									
Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC									
Valore di riferimento in acqua dolce			0,008		mg/l				
Valore di riferimento in acqua marina			0,008		mg/l				
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce			0,0025		mg/kg				
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina			0,0025		mg/kg				
Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente			0,086		mg/l				
Valore di riferimento per i microorganismi STP			39,4		mg/l				
Valore di riferimento per il compartimento terrestre			0,0024		mg/kg				
Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL									
Effetti sui consumatori							Effetti sui lavoratori		
Via di Esposizione	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici	
Orale		VND		0,25 mg/kg					

	BREMBO N.V.	Revisione n. 2
	BRAKE FLUID DOT4	Data revisione 14/12/2023 Stampata il 14/12/2023 Pagina n. 8/18 Sostituisce la revisione:1 (Stampata il: 19/01/2023)

Inalazione	VND	4,4 mg/m3	VND	8,8 mg/m3
Dermica	VND	0,25 mg/kg	VND	0,5 mg/kg

Legenda:

(C) = CEILING ; INALAB = Frazione Inalabile ; RESPIR = Frazione Respirabile ; TORAC = Frazione Toracica.

VND = pericolo identificato ma nessun DNEL/PNEC disponibile ; NEA = nessuna esposizione attesa ; NPI = nessun pericolo identificato ; LOW = pericolo basso ; MED = pericolo medio ; HIGH = pericolo alto.

8.2. Controlli dell’esposizione

Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale.
Per la scelta degli equipaggiamenti protettivi personali chiedere eventualmente consiglio ai propri fornitori di sostanze chimiche.
I dispositivi di protezione individuali devono riportare la marcatura CE che attesta la loro conformità alle norme vigenti.

Prevedere doccia di emergenza con vaschetta visoculare.

PROTEZIONE DELLE MANI

Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria III.
Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro (rif. norma EN 374) si devono considerare: compatibilità, degradazione, tempo di rottura e permeazione.
Nel caso di preparati la resistenza dei guanti da lavoro agli agenti chimici deve essere verificata prima dell'utilizzo in quanto non prevedibile. I guanti hanno un tempo di usura che dipende dalla durata e dalla modalità d’uso.

PROTEZIONE DELLA PELLE

Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria I (rif. Regolamento 2016/425 e norma EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi.

PROTEZIONE DEGLI OCCHI

Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166).

PROTEZIONE RESPIRATORIA

In caso di superamento del valore di soglia (es. TLV-TWA) della sostanza o di una o più delle sostanze presenti nel prodotto, si consiglia di indossare una maschera con filtro di tipo A la cui classe (1, 2 o 3) dovrà essere scelta in relazione alla concentrazione limite di utilizzo. (rif. norma EN 14387). Nel caso fossero presenti gas o vapori di natura diversa e/o gas o vapori con particelle (aerosol, fumi, nebbie, ecc.) occorre prevedere filtri di tipo combinato. L'utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie è necessario in caso le misure tecniche adottate non siano sufficienti per limitare l’esposizione del lavoratore ai valori di soglia presi in considerazione. La protezione offerta dalle maschere è comunque limitata.
Nel caso in cui la sostanza considerata sia inodore o la sua soglia olfattiva sia superiore al relativo TLV-TWA e in caso di emergenza, indossare un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (rif. norma EN 137) oppure un respiratore a presa d'aria esterna (rif. norma EN 138). Per la corretta scelta del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, fare riferimento alla norma EN 529.

CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE AMBIENTALE

Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa di tutela ambientale.

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Proprietà	Valore	Informazioni
Stato Fisico	liquido	
Colore	da incolore ad ambrato	
Odore	caratteristico	

	BREMBO N.V.		Revisione n. 2																																
	BRAKE FLUID DOT4		Data revisione 14/12/2023 Stampata il 14/12/2023 Pagina n. 9/18 Sostituisce la revisione:1 (Stampata il: 19/01/2023)																																
<table><tr><td>Punto di fusione o di congelamento</td><td>non disponibile</td></tr><tr><td>Punto di ebollizione iniziale</td><td>> 155 °C</td></tr><tr><td>Infiammabilità</td><td>non applicabile</td></tr><tr><td>Limite inferiore esplosività</td><td>non applicabile</td></tr><tr><td>Limite superiore esplosività</td><td>non applicabile</td></tr><tr><td>Punto di infiammabilità</td><td>> 100 °C</td></tr><tr><td>Temperatura di autoaccensione</td><td>350 °C</td></tr><tr><td>Temperatura di decomposizione</td><td>non disponibile</td></tr><tr><td>pH</td><td>9</td></tr><tr><td>Viscosità cinematica</td><td>1050 cSt</td></tr><tr><td>Solubilità</td><td>solubile in acqua</td></tr><tr><td>Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:</td><td>non disponibile</td></tr><tr><td>Tensione di vapore</td><td>non disponibile</td></tr><tr><td>Densità e/o Densità relativa</td><td>1,000-1,100</td></tr><tr><td>Densità di vapore relativa</td><td>non disponibile</td></tr><tr><td>Caratteristiche delle particelle</td><td>non applicabile</td></tr></table>				Punto di fusione o di congelamento	non disponibile	Punto di ebollizione iniziale	> 155 °C	Infiammabilità	non applicabile	Limite inferiore esplosività	non applicabile	Limite superiore esplosività	non applicabile	Punto di infiammabilità	> 100 °C	Temperatura di autoaccensione	350 °C	Temperatura di decomposizione	non disponibile	pH	9	Viscosità cinematica	1050 cSt	Solubilità	solubile in acqua	Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:	non disponibile	Tensione di vapore	non disponibile	Densità e/o Densità relativa	1,000-1,100	Densità di vapore relativa	non disponibile	Caratteristiche delle particelle	non applicabile
Punto di fusione o di congelamento	non disponibile																																		
Punto di ebollizione iniziale	> 155 °C																																		
Infiammabilità	non applicabile																																		
Limite inferiore esplosività	non applicabile																																		
Limite superiore esplosività	non applicabile																																		
Punto di infiammabilità	> 100 °C																																		
Temperatura di autoaccensione	350 °C																																		
Temperatura di decomposizione	non disponibile																																		
pH	9																																		
Viscosità cinematica	1050 cSt																																		
Solubilità	solubile in acqua																																		
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:	non disponibile																																		
Tensione di vapore	non disponibile																																		
Densità e/o Densità relativa	1,000-1,100																																		
Densità di vapore relativa	non disponibile																																		
Caratteristiche delle particelle	non applicabile																																		
9.2. Altre informazioni																																			
9.2.1. Informazioni relative alle classi di pericoli fisici																																			
Informazioni non disponibili																																			
9.2.2. Altre caratteristiche di sicurezza																																			
VOC (Direttiva 2010/75/UE)		0																																	
VOC (carbonio volatile)		0																																	
SEZIONE 10. Stabilità e reattività																																			
10.1. Reattività																																			
A contatto con forti agenti ossidanti, riducenti, acidi o basi forti, sono possibili reazioni esotermiche.																																			
Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol																																			
Igroscopico.																																			
10.2. Stabilità chimica																																			
Temperature troppo elevate possono provocare una decomposizione termica.																																			
Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol																																			
Evitare l'esposizione a: aria.																																			
Igroscopico.																																			

	BREMBO N.V.	Revisione n. 2 Data revisione 14/12/2023 Stampata il 14/12/2023 Pagina n. 10/18 Sostituisce la revisione:1 (Stampata il: 19/01/2023)
	BRAKE FLUID DOT4	
10.3. Possibilità di reazioni pericolose Vedi paragrafo 10.1. 10.4. Condizioni da evitare Evitare il surriscaldamento. 10.5. Materiali incompatibili Agenti ossidanti o riducenti. Acidi o basi forti. Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol Evitare il contatto con: acidi forti,basi forti,acqua. 2,6-di-terz-butil-p-cresolo Evitare il contatto con: agenti ossidanti. 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas e vapori potenzialmente dannosi alla salute. Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol Sviluppa: monossido di carbonio,anidride carbonica. 2,6-di-terz-butil-p-cresolo Per decomposizione sviluppa: ossidi di carbonio.		
SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto per la salute sono stati valutati in base alle proprietà delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento per la classificazione. Considerare perciò la concentrazione delle singole sostanze pericolose eventualmente citate in sez. 3, per valutare gli effetti tossicologici derivanti dall'esposizione al prodotto. 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel Regolamento (CE) n. 1272/2008 <u>Metabolismo, cinetica, meccanismo di azione e altre informazioni</u> Informazioni non disponibili <u>Informazioni sulle vie probabili di esposizione</u>		

	BREMBO N.V.	Revisione n. 2
	BRAKE FLUID DOT4	Data revisione 14/12/2023 Stampata il 14/12/2023 Pagina n. 11/18 Sostituisce la revisione:1 (Stampata il: 19/01/2023)
Informazioni non disponibili		
<u>Effetti immediati, ritardati e ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e lungo termine</u>		
Informazioni non disponibili		
<u>Effetti interattivi</u>		
Informazioni non disponibili		
<u>TOSSICITÀ ACUTA</u>		
ATE (Inalazione) della miscela:Non classificato (nessun componente rilevante) ATE (Orale) della miscela:Non classificato (nessun componente rilevante) ATE (Cutanea) della miscela:Non classificato (nessun componente rilevante)		
2-(2-(2-metossietossi)etossi)etanolo LD50 (Cutanea):7,1 g/kg LD50 (Orale):> 10500 mg/kg		
Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol LD50 (Cutanea):3540 mg/kg bw LD50 (Orale):5170 mg/kg bw		
tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate LD50 (Cutanea):> 2000 mg/kg LD50 (Orale):> 2000 mg/kg		
TRIETILENGLICOLE LD50 (Cutanea):16 ml/kg bw LD50 (Orale):> 2000 mg/kg bw LC50 (Inalazione vapori):> 5,2 mg/l		
2,6-di-terz-butyl-p-cresolo LD50 (Cutanea):> 2000 mg/kg dw LD50 (Orale):> 2930 mg/kg dw		
<u>CORROSIONE CUTANEA / IRRITAZIONE CUTANEA</u>		
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo		

	BREMBO N.V.	Revisione n. 2 Data revisione 14/12/2023 Stampata il 14/12/2023 Pagina n. 12/18 Sostituisce la revisione:1 (Stampata il: 19/01/2023)
	BRAKE FLUID DOT4	
<u>GRAVI DANNI OCULARI / IRRITAZIONE OCULARE</u> Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo		
<u>SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA</u> Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo		
<u>MUTAGENICITÀ SULLE CELLULE GERMINALI</u> Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo		
<u>CANCEROGENICITÀ</u> Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo		
<u>TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE</u> Sospettato di nuocere alla fertilità - Sospettato di nuocere al feto		
<u>TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA</u> Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo		
<u>TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE RIPETUTA</u> Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo		
<u>PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE</u> Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo		
11.2. Informazioni su altri pericoli		

	BREMBO N.V.	Revisione n. 2
	BRAKE FLUID DOT4	Data revisione 14/12/2023 Stampata il 14/12/2023 Pagina n. 13/18 Sostituisce la revisione:1 (Stampata il: 19/01/2023)
In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze elencate nelle principali liste europee di potenziali o sospetti interferenti endocrini con effetti sulla salute umana oggetto di valutazione.		
SEZIONE 12. Informazioni ecologiche		
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. Avvisare le autorità competenti se il prodotto ha raggiunto corsi d'acqua o se ha contaminato il suolo o la vegetazione.		
12.1. Tossicità		
2,6-di-terz-butil-p-cresolo EC50 - Crostacei > 0,61 mg/l/48h		
NOEC Cronica Crostacei 0,316 mg/l		
TRIETILENGLICOLE LC50 - Pesci 69800 mg/l/96h		
EC50 - Crostacei > 10000 mg/l/48h		
2-(2-(2-metossietossi)etossi)etanolo LC50 - Pesci 10000 mg/l/96h		
EC50 - Crostacei > 500 mg/l/48h		
NOEC Cronica Crostacei 3152 mg/l		
NOEC Cronica Alghe / Piante Acquatiche 1000 mg/l		
Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol LC50 - Pesci > 1800 mg/l/96h		
EC50 - Crostacei > 3200 mg/l/48h		
EC50 - Alghe / Piante Acquatiche 391 mg/l/72h		
EC10 Alghe / Piante Acquatiche 188 mg/l/72h		
tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate LC50 - Pesci > 222,2 mg/l/96h		
EC50 - Crostacei > 211,2 mg/l/48h		
EC50 - Alghe / Piante Acquatiche > 224,4 mg/l/72h		
12.2. Persistenza e degradabilità		
2,6-di-terz-butil-p-cresolo NON rapidamente degradabile		
TRIETILENGLICOLE Rapidamente degradabile		
2-(2-(2-metossietossi)etossi)etanolo Rapidamente degradabile		
tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] Rapidamente degradabile		

	BREMBO N.V.		Revisione n. 2
	BRAKE FLUID DOT4		Data revisione 14/12/2023 Stampata il 14/12/2023 Pagina n. 14/18 Sostituisce la revisione:1 (Stampata il: 19/01/2023)
borate Rapidamente degradabile 12.3. Potenziale di bioaccumulo TRIETILENGLICOLE Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua -1,75 Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua 0,51 12.4. Mobilità nel suolo TRIETILENGLICOLE Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua 1 tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua 0,008 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale ≥ a 0,1%. 12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze elencate nelle principali liste europee di potenziali o sospetti interferenti endocrini con effetti sull'ambiente oggetto di valutazione. 12.7. Altri effetti avversi Informazioni non disponibili			
SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento			
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosità dei rifiuti che contengono in parte questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti. Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale. IMBALLAGGI CONTAMINATI Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.			
SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto			
Il prodotto non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di merci pericolose su strada (A.D.R.), su ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA).			

	BREMBO N.V.	Revisione n. 2 Data revisione 14/12/2023 Stampata il 14/12/2023 Pagina n. 15/18 Sostituisce la revisione:1 (Stampata il: 19/01/2023)
	BRAKE FLUID DOT4	

14.1. Numero ONU o numero ID

non applicabile

14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto

non applicabile

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

non applicabile

14.4. Gruppo d'imballaggio

non applicabile

14.5. Pericoli per l'ambiente

non applicabile

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

non applicabile

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Informazione non pertinente

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Categoria Seveso - Direttiva 2012/18/UE: Nessuna

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006

Prodotto

	BREMBO N.V.	Revisione n. 2
	BRAKE FLUID DOT4	Data revisione 14/12/2023 Stampata il 14/12/2023 Pagina n. 16/18 Sostituisce la revisione:1 (Stampata il: 19/01/2023)

Punto 3

Sostanze contenute

Punto 75

Regolamento (UE) 2019/1148 - relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi

non applicabile

Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH)

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze SVHC in percentuale ≥ a 0,1%.

Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH)

Nessuna

Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Regolamento (UE) 649/2012:

Nessuna

Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam:

Nessuna

Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma:

Nessuna

Controlli Sanitari

I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria effettuata secondo le disposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio per la sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo quanto previsto dall'art. 224 comma 2.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

E' stata effettuata una valutazione di sicurezza chimica per le seguenti sostanze contenute:

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate

TRIETILENGLICOLE

2,6-di-terz-butyl-p-cresolo

SEZIONE 16. Altre informazioni

Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:

	BREMBO N.V.	Revisione n. 2
	BRAKE FLUID DOT4	Data revisione 14/12/2023 Stampata il 14/12/2023 Pagina n. 17/18 Sostituisce la revisione:1 (Stampata il: 19/01/2023)

	BREMBO N.V.	Revisione n. 2 Data revisione 14/12/2023 Stampata il 14/12/2023 Pagina n. 18/18 Sostituisce la revisione:1 (Stampata il: 19/01/2023)
	BRAKE FLUID DOT4	

20. Regolamento delegato (UE) 2021/643 (XVI Atp. CLP)

21. Regolamento delegato (UE) 2021/849 (XVII Atp. CLP)

22. Regolamento delegato (UE) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Sito Web IFA GESTIS
- Sito Web Agenzia ECHA
- Banca dati di modelli di SDS di sostanze chimiche - Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità

Nota per l'utilizzatore:

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell'ultima versione. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.

Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

Fornire adeguata formazione al personale addetto all'utilizzo di prodotti chimici.

METODI DI CALCOLO DELLA CLASSIFICAZIONE

Pericoli chimico fisici: La classificazione del prodotto è stata derivata dai criteri stabiliti dal Regolamento CLP Allegato I Parte 2. I metodi di valutazione delle proprietà chimico fisiche sono riportati in sezione 9.

Pericoli per la salute: La classificazione del prodotto è basata sui metodi di calcolo di cui all'Allegato I del CLP Parte 3, salvo che sia diversamente indicato in sezione 11.

Pericoli per l'ambiente: La classificazione del prodotto è basata sui metodi di calcolo di cui all'Allegato I del CLP Parte 4, salvo che sia diversamente indicato in sezione 12.

msds for B2C.

Modifiche rispetto alla revisione precedente

Sono state apportate variazioni alle seguenti sezioni:

02 / 03 / 09 / 11 / 12 / 15 / 16.